



GJD 16000S PORTATİF DİZEL JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ (kW)	13,5
MAX. GÜÇ (kW)	15

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinsiz Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJD 16000S		
FREKANS	Hz.	50
VOLTAJ	v	220
GÜÇ (kW)	kW	13,5
MAX. GÜÇ (kW)	kW	15
AMPER	A	68A
FAZ		1
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		1
SES (DB)	db	75
MOTOR MODEL		292FAE
BORE ve STROKE	mm	2-92x75
Max. Güç HP/rpm	HP/rpm	19,5/3000
ÇALIŞMA ŞEKLİ		Elektrik Starlı
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	4
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	45
YAKIT TÜKETİMİ	gkW/h	330
N.W/G.W(KG)	kg	320
BOYUTLAR (EXBXY) MM	mm	1300x700x955
20FT (SET)		24
40HQ(SET)		54

