



## GJD7000H-3 PORTATİF DİZEL JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ (kW)	7
MAX. GÜÇ (kW)	6

### Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

### Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

### Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinsiz Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJD7000H-3		
FREKANS	Hz.	50
VOLTAJ	v	220
GÜÇ (kW)	kW	7
MAX. GÜÇ (kW)	kW	6
AMPER	A	22,7
FAZ		1
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		1
SES (DB)	db	75
MOTOR MODEL		190FAE
BORE ve STROKE	mm	90X75
Max. Güç HP/rpm	HP/rpm	12HP/3000
ÇALIŞMA ŞEKLİ		Elektrik Starlı
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	1,7
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	15
YAKIT TÜKETİMİ	gxkW/h	280
N.W/G.W(KG)	kg	115
BOYUTLAR (EXBXY) MM	mm	900x630x730
20FT (SET)		76
40HQ(SET)		152

