



## GJD 8000S-3 PORTATİF DİZEL JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ (kW)	8
MAX. GÜÇ (kW)	v

### Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

### Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

### Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinsiz Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJD 8000S-3		
FREKANS	Hız	50
VOLTAJ	v	230/400
GÜÇ (kW)	kW	8
MAX. GÜÇ (kW)	kW	v
AMPER	A	12,16
FAZ		3
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		0,8
SES (DB)	db	70
MOTOR MODEL		192FAE
BORE ve STROKE	mm	92X75
Max. Güç HP/rpm	HP/rpm	13HP/3000
ÇALIŞMA ŞEKLİ		Elektrik Starlı
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	1,7
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	16
YAKIT TÜKETİMİ	gkW/h	242
N.W/G.W(KG)	kg	200
BOYUTLAR (EXBXY) MM	mm	995x575x860
20FT (SET)		72
40HQ(SET)		144

